


硫华防老剂 TMQ(RD)

产品描述	项目	技术指标
		优级品
 <p>2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉聚合物 分子式: $(C_{12}H_{15}N)_n$ 分子量 M.W: $(173.3)_n$ CAS No.: 26780-96-1 EINECS No: 500-051-3</p>	目测外观	琥珀至浅棕色颗粒
	软化点, °C	80-100
	加热减量, % ≤.	0.50
	灰分, % ≤.	0.50
	密度, g/cm ³	1.08
	含量, %	80.0

性能 硫华防老剂 TMQ (RD) 琥珀至浅棕色颗粒状, 无毒。溶于苯、丙酮、及二硫化碳、氯仿, 微溶于石油烃, 不溶于水。

用途 通用型胺类防老剂, 抗热氧化性能特别优异, 对金属的催化氧化也有极强的抑制作用, 毒性小, 在胶料基体中迁移慢, 不易喷霜。对屈挠疲劳及臭氧老化的防护效果不明显, 可与其他抗屈挠疲劳及臭氧老化性能优异的防老剂并用。适用于天然橡胶氯丁橡胶之外的其他各种合成橡胶, 由于其色泽浅黄, 还可用于卫生橡胶制品中。是制造轮胎、电线、胶管等橡胶制品常用的防老剂。

安全与毒性 请参照有关产品安全资料(SDS)。

储存 密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方, 避免阳光直接照射。

包装 复合纸袋, 内衬塑料薄膜袋, 每袋净重 25 公斤, 每托 500 公斤。

本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料, 因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我司会最大程度地在技术上做好专业服务, 以方便客户达到其应用本产品的预期目的。